

DIN 6799, Sicherungsscheibe, 30 mm, FST, phosphatiert



Artikel-Nr.
10679930

EAN
None

Gewicht in kg
0,013

Zolltarifnummer
73182400

Material
Federstahl

Güte
FST

Beschichtung
phosphatiert

Innendurchmesser
30 mm

Produktdetails

Für Wellen RS.

Breite b	25.8 mm
für d1 bis	42 mm
Material	Federstahl
für d1 von	32 mm
Innendurchmesser	30 mm
Stärke s1	4.5 mm
Norm	DIN 6799
Güte	FST
Innendurchmesser di	30 mm
Beschichtung	phosphatiert
Außendurchmesser da	52.6 mm
Stärke s	2.5 mm

Hinweise

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

Beschichtung	phosphatiert	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
Innendurchmesser (mm)				
1,2	•			
1,5	•		•	
1,9	•		•	
2,3	•		•	
3,2	•		•	
4	•		•	
5	•	•	•	
6		•	•	•
7	•	•	•	
8	•	•	•	
9	•		•	
10	•	•	•	
12	•		•	
15	•		•	
19	•		•	
24	•		•	
30	•			