DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 48, 10, blank







Artikel-Nr.
15093448

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181699

Material
Stahl

Güte
10

Beschichtung
blank

Durchmesser
48 mm

Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	38 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	48 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 75
Beschichtung	blank
Durchmesser d	48 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Artikelvarianten

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	blank	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, dickschickt, 12 µm, Zn12/Cn/T2 µ0, 12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)					
3					•
4		•	•		•
5		•	•		•
6	•	•	•		•
8	•	•	•		•
10	•	•	•		•
12	•	•	•		•
14	•	•			•
16	•	•	•		•
18	•	•			•
20	•	•		•	•
22	•	•			•
24	•	•			•
27	•	•			•
30	•	•		•	•
33		•			•
36	•	•			•
39		•			
42		•			•
48		•			
56		•			
64		•			

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de