

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x340, 10.9, blank



Artikel-Nr.
15476216340

EAN
None

Gewicht in kg
0,587

Zolltarifnummer
73181568


Material
Stahl

Güte
10.9

Beschichtung
blank

Durchmesser
16 mm

Länge
340 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	8 mm
Gesamtlänge l	340 mm
Länge	340 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	16 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	24 mm
Gewindelänge b	44 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 14
Durchmesser d	16 mm

Hinweise

Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
Länge (mm)																	
6	.	.	.														
8	.	.	.	.													
10	.	.	.	.	.												
12	.	.	.	.	.	.											
14	.	.	.	.	.												
16	.	.	.	.	.	.	.										
18	.	.	.	.	.	.											
20	.	.	.	.	.	.	.		.								
22		.	.	.	.	.											
25		.	.	.	.	.	.	.	.								
30			.	.	.	.	.	.	.		.						
35		.	.	.	.	.	.	.	.		.						
40		.	.	.	.	.	.	.	.		.		.				
45		.	.	.	.	.	.	.	.		.						
50		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		
55		.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.		
60		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
65		.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	
70			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.
75			.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	
80			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.
85			.	.	.	.	.	.	.		.		.				
90			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		
95			.	.	.	.	.		.		.						
100			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.
105			.			.		.									
110			.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.
115					.	.			.								
120			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		
125				.		.											
130			.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.
135					.	.											
140			.	.	.	.	.		.		.	.	.		.	.	.
145						.	.										
150			.	.	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.
160			.	.	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.
165				.		.			.				.	.	.	.	.

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
Länge (mm)																	
170			•	•	•	•			•		•		•	•	•	•	
175				•		•											
180			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	
185						•											
190			•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		
195				•													
200			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•		•
205						•											
210			•		•	•			•		•		•	•		•	
215						•											
220				•		•	•		•		•		•	•	•	•	
230				•		•	•								•		
240						•	•		•		•		•		•	•	•
250					•	•	•		•		•		•			•	
260						•	•		•		•		•		•	•	
270											•				•		
280							•		•		•		•				
300							•		•		•		•				
320											•				•		
340									•		•		•			•	
370													•				
380							•										
400															•		
460													•				
480															•		