
# ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x60, 45 H, blank







**Artikel-Nr.**
170913660

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73181548

**Material**
Stahl

**Güte**
45 H

**Beschichtung**
blank

**Kraftangriff Typ**
Innensechskant

**Durchmesser**
6 mm

**Länge**
60 mm

## Produktdetails

DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Tiefe t | 3.5 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Länge | 60 mm |
| Gesamtlänge l | 60 mm |
| Durchmesser d1 | 4 mm |
| Norm | ISO 4026 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Güte | 45 H |
| Kraftangriff s | ISK 3 |
| Beschichtung | blank |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Durchmesser d | 6 mm |

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge (mm)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| 4 | | • | | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 5 | • | • | | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 6 | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 8 | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| 10 | | • | | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | | |
| 12 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 14 | | | | • | • | • | • | • | • | | | • | | | | |
| 16 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 18 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 20 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | |
| 25 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | |
| 30 | | | | | • | • | • | • | • | • | | • | | • | | • |
| 35 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | |
| 40 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| 45 | | | | | | • | • | • | • | • | | • | | • | • | |
| 50 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | | • | | |
| 55 | | | | | | • | • | • | • | • | | • | | • | | |
| 60 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | • | • | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| 70 | | | | | | | • | • | • | • | | • | | • | • | |
| 80 | | | | | | | | • | • | • | | • | | • | • | |
| 90 | | | | | | | | • | • | • | | • | | • | | |
| 100 | | | | | | | | • | • | | • | • | | | • | |
| 110 | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | |
| 120 | | | | | | | | | | | | • | | • | • | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| 140 | | | | | | | | • | | • | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | | | • | | | | | | |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de