# ISO 1234 / DIN 94, Splint, 1,6x36, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0





**Artikel-Nr.**
2000941636

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73182400

**Material**
Stahl

**Güte**
ST

**Beschichtung**
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

**Durchmesser**
1,6 mm

**Länge**
36 mm

## Produktdetails

Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234

| | |
|---|---|
| Länge l1 | 3.2 mm |
| Material | Stahl |
| Gesamtlänge l | 36 mm |
| Länge | 36 mm |
| Höhe h | 2.4 mm |
| Norm | ISO 1234 |
| Durchmesser | 1.6 mm |
| Güte | ST |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Länge l2 | 2.5 mm |
| Durchmesser d | 1.6 mm |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

## Hinweise

Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge (mm)** | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | • | | | | | | | | | | | | |
| 10 | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| 12 | • | | • | • | • | | | | | | | | |
| 14 | • | | • | • | • | • | | | | | | | |
| 16 | • | | • | • | • | • | | | | | | | |
| 18 | | | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 20 | • | | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 22 | | • | • | • | | • | • | | | | | | |
| 25 | | | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 28 | | | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 32 | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 36 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 40 | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 45 | | | | | | • | • | • | • | • | | | |
| 50 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 56 | | | | | | • | • | • | • | • | • | | |
| 63 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 71 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | |
| 80 | | | | | | | • | • | • | • | • | • | |
| 90 | | | | | | | | • | • | • | • | • | |
| 100 | | | | | | | | • | • | • | • | • | |
| 112 | | | | | | | • | | • | • | • | • | |
| 125 | | | | | | | | | • | • | • | • | |
| 140 | | | | | | | | | | | • | • | |
| 160 | | | | | | | | | | | | • | • |
| 180 | | | | | | | | | | | | | • |
| 200 | | | | | | | | | | | | | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de