# DIN 471, Sicherungsring Form A, 42x1,75 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**
20047142

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73182400

**Material**
Federstahl

**Güte**
FST

**Beschichtung**
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

**Innendurchmesser**
42 mm

**Stärke**
1,75 mm

## Produktdetails

Haltering, für Wellen.

Ausführung der Ringform gemäß Norm

| | |
|---|---|
| Stärke | 1.75 mm |
| Material | Federstahl |
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Norm | DIN 471 A |
| Güte | FST |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Innendurchmesser di | 42 mm |
| Stärke s | 1.75 mm |

## Hinweise



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

## Artikelvarianten

| Innendurchmesser (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 | 110 | 180 | 220 | 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stärke (mm)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,6 | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,7 | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,8 | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| 1,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de