# Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 8x30, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**
200976830

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73181542

**Material**
Stahl

**Güte**
4.8

**Beschichtung**
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

**Durchmesser**
8 mm

**Länge**
30 mm

## Produktdetails

Form A.

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Gesamtlänge l | 30 mm |
| Länge | 30 mm |
| Norm | DIN 976-1 A |
| Durchmesser | 8 mm |
| Güte | 4.8 |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 8 mm |

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| Länge (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1.055 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 1.070 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.200 | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| 1.220 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 1.225 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 1.250 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 2.000 | | | | • | • | • | • | | • | | • | | • | | | | | | |
| 2.230 | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| 3.000 | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| 3.850 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | • | • | • | • | | • | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | • | • | • | • | | • | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | • | • | • | | | • | | | | | | • | | | | |
| 98 | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | • | • | • | • | | • | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | |
| 120 | | • | | • | • | • | • | | • | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | • | • | • | | • | | | | | | | | | | |
| 135 | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | • | • | | | • | | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | • | • | • | | • | | | | | | | | | | |
| 160 | | | | | • | • | • | | • | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | • | • | • | | • | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 209 | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 220 | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| 230 | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | | | | | • | | | | • | | • | | | | | | | | |
| 260 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| 290 | | • | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| 315 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| 340 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge (mm)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | • | • | | | • | | | | | | | | | | |
| 526 | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| 550 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 626 | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| 670 | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 700 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 753 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 770 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 795 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de