

# DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 4x8, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 2



**Artikel-Nr.**  
20750048

**EAN**  
None

**Gewicht in kg**  
0,002

**Zolltarifnummer**  
73181499

**Material**  
Stahl

**Güte**  
ST

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Kraftangriff Typ**  
Pozidriv Kreuzschlitz

**Durchmesser**  
4 mm

**Länge**  
8 mm

## Produktdetails

Form CE, ISO 7045.

Mit Pozidrive-Kreuzschlitz.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz
Länge	8 mm
Gesamtlänge l	8 mm
Norm	DIN 7500 CE
Durchmesser	4 mm
Güte	ST
Kraftangriff s	Z 2
Kopfhöhe k	3.1 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kopfdurchmesser dk 8 mm

Durchmesser d 4 mm

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
Länge (mm)								
4		•	•					
5	•	•	•	•	•			
6	•	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	
12		•	•	•	•	•	•	
14			•		•			
16			•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•
25				•	•	•	•	
30			•	•	•	•	•	
35					•	•	•	
40					•	•	•	