


ISO 10511 Sechskantmutter, M 5, 04, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
23105115

EAN
None

Gewicht in kg
0,001


Zolltarifnummer
73181660

Material
Stahl

Güte
04

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
5 mm



Produktdetails

ISO 10511 / Sechskant-Sicherungsmutter / Mit Klemmteil (z.B. Polyamid- nach Wahl des Herstellers) / Niedrige Form / Material (z. B. Messing, Edelstahl A2 oder Zick-Nickel 8) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar

NEU: Edelstahl Ausführungen inkl. Gleitmittel verfügbar

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Norm	ISO 10511
Durchmesser	5 mm
Güte	04
Kraftangriff s	SW 8
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Vorteile

klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung

Hinweise

Die ISO 10511 ersetzt DIN 985.

Die DIN 985 wurde zurückgezogen.

Unterschiedliche Höhen zwischen DIN und ISO, geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22.

Artikelvarianten

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)	
3	•
5	•
6	•
8	•
10	•