
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 42x3, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0





Artikel-Nr.
240934423

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181699

Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Gewindesteigung
3 mm

Durchmesser
42 mm

Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	34 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	42 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 65
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	42 mm
Gewindesteigung	3 mm

Hinweise

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	0,5	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	15
Durchmesser (mm)									
6	•								
8		•							
10		•	•						
12		•	•	•					
14				•					
16				•					
18				•					
20				•	•				
22				•					
24				•	•				
27				•	•				
30				•	•				
33				•					
35									•
36					•				
42							•		
45						•	•		
48							•		
64								•	

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de