# Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 20x95, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**
2409762095

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73181548

**Material**
Stahl

**Güte**
8.8

**Beschichtung**
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

**Durchmesser**
20 mm

**Länge**
95 mm

## Produktdetails

Form A.

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Gesamtlänge l | 95 mm |
| Länge | 95 mm |
| Norm | DIN 976-1 A |
| Durchmesser | 20 mm |
| Güte | 8.8 |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 20 mm |

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| Länge (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | • | |
| 1.200 | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| 1.280 | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| 1.500 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 1.580 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 2.000 | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| 2.050 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 2.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| 2.790 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 3.000 | | | • | • | • | • | | • | | • | | | | • | | | | | |
| 60 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | • | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | • | | • | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | | • | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | • | | • | | | | • | | | | | | | |
| 170 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | • | | • | | | | | | | | | | | |
| 195 | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | | | • | • | | | | | | • | | | | | | | | | |
| 230 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| 245 | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| 250 | | | | • | | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| 260 | | | • | • | | | | • | | | | | | | | | | | |
| 270 | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| 280 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | • | | | | • | | | | | | | |
| 320 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| 350 | | | | | • | | | • | | | | | | | | | | | |
| 355 | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| 360 | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| 372 | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| 390 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 420 | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| 430 | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| 440 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 460 | | | | | | | | • | | | | | | | | • | | | |
| 470 | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| 480 | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| 500 | | | | | | • | | | | • | | | | | | | | | |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge (mm)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | |
| 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| 650 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 925 | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de