


ISO 10642, Senkschraube, M 8x22, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2410642822

EAN
None

Gewicht in kg
0,009

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl

Güte
08.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

**Güte / Material
Zusatzfilter**
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
8 mm

Länge
22 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	22 mm
Länge	22 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	8 mm
Kopfhöhe k	4.96 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	17.92 mm
Gewindelänge b	22 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte / Material Zusatzfilter	08.8

Kraftangriff s	ISK 5
Güte	08.8
Durchmesser d	8 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Länge (mm)												
6	•	•	•									
8	•	•	•	•								
10	•	•	•	•	•							
12	•	•	•	•	•	•						
14	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•						
18	•	•	•	•	•	•						
20	•	•	•	•	•	•	•		•			
22		•	•	•	•	•						
25	•	•	•	•	•	•	•		•			
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
35		•	•	•	•	•	•	•	•		•	
40		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
45			•	•	•	•	•	•	•		•	
50	•	•	•	•	•	•	•		•		•	
55				•	•	•	•		•		•	
60			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
65				•	•	•	•		•			
70				•	•	•	•		•		•	
75					•							
80				•	•	•	•		•		•	•
90				•	•	•	•		•		•	
100					•	•	•		•		•	
110				•	•	•	•					
120				•		•	•	•	•			
130							•					
140						•						
150					•							
160						•						