


DIN 6925, Sechskantmutter, M 30, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
24692530

EAN
None


Gewicht in kg
0,225

Zolltarifnummer
73181660

Güte
8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
30 mm



Produktdetails

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	30 mm
Mindesthöhe Angriff km	16.5 mm
Norm	DIN 6925
Durchmesser	30 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 46
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	30 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10513. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)		
4		•
5		•
6	•	•
8	•	•
10		•
12	•	•
16	•	•
20	•	•
24	•	•
30		•