


ISO 10642, Senkschraube, M 20x55, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
25106422055

EAN
None

Gewicht in kg
0,154

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl

Güte
010.9

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

**Güte / Material
Zusatzfilter**
010.9

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
20 mm

Länge
55 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	55 mm
Länge	55 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	10.16 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	40.32 mm
Gewindelänge b	55 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte / Material Zusatzfilter	010.9

Kraftangriff s	ISK 12
Güte	010.9
Durchmesser d	20 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar. Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
Länge (mm)											
6	•	•									
8	•	•	•	•							
10	•	•	•	•	•						
12	•	•	•	•	•						
14	•		•	•	•						
16	•	•	•	•	•	•					
18			•	•	•						
20	•	•	•	•	•	•	•				
22	•	•	•								
25		•	•	•	•	•	•	•	•		
30		•	•	•	•	•	•	•	•		
35		•	•	•	•	•	•	•	•		
40		•	•	•	•	•	•	•	•		
45			•	•	•	•	•		•	•	
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
55						•		•	•	•	
60			•	•	•	•	•	•	•	•	
65							•				
70				•	•	•	•		•	•	
75						•					
80				•	•	•	•		•		
90				•	•	•			•	•	•
100							•	•		•	
120									•		
130										•	