


# ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 24x2x90, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**  
251247424290

**EAN**  
None

**Gewicht in kg**  
0,435

**Zolltarifnummer**  
73181568

**Material**  
Stahl

**Güte**  
10.9

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Gewindesteigung**  
2 mm

**Durchmesser**  
24 mm

**Länge**  
90 mm

## Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 12474.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	90 mm
Länge	90 mm
Norm	ISO 12474
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	24 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	36 mm
Gewindesteigung	2 mm
Gewindelänge b	90 mm

---

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 19
Durchmesser d	24 mm

---

### Hinweise

---

Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

### Artikelvarianten

---

Durchmesser (mm)	24
Länge (mm)	.
90	.