# DIN 128 A, Federring, 10 mm, FST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14





**Artikel-Nr.**
28012810

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73182100

**Material**
Federstahl

**Güte**
FST

**Beschichtung**
Zinklamelle, 480h, flZn/nc /TL µ0,09 - 0,14

**Innendurchmesser**
10 mm

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Material | Federstahl |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Höhe h | 2.8 mm |
| Norm | DIN 128 A |
| Güte | FST |
| Außendurchmesser da | 18.1 mm |
| Innendurchmesser di | 10 mm |
| Beschichtung | Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14 |
| Stärke s | 1.8 mm |

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 128.



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

## Artikelvarianten

| Beschichtung | Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14 | blank | mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Typ1 | mechanisch verzinkt, Typ 1, 6 µm, Zn6M Typ1 | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Innendurchmesser (mm)** | | | | | | |
| 2 | | | • | | | • |
| 3 | | • | • | | • | • |
| 4 | • | • | • | | • | • |
| 5 | • | • | • | | | • |
| 6 | • | • | • | • | • | |
| 8 | | • | | • | • | |
| 10 | • | • | • | • | • | • |
| 12 | | • | • | | • | |
| 14 | | • | • | | | • |
| 16 | | • | • | | • | • |
| 18 | | • | • | | | • |
| 20 | | • | | | | • |
| 22 | | • | | | | |
| 24 | | • | • | | | • |
| 30 | | • | | • | | |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de