DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 22, 8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14

Artikel-Nr.
28093422

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181699

Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
Zinklamelle, 480h, flZn/nc /TL µ0,09 - 0,14

Durchmesser
22 mm

Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	18 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	22 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 32
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Durchmesser d	22 mm

Hinweise

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Weitere Abmessungen siehe ISO 4032.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dicksc hicht, 8 µm, ZnNi8/Cn/T2	Zink-Nickel, dicksc hicht, 8 µm, ZnNi8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	Zink-Nickel, schwarz, 8 µm, ZnNi8/Fn/T2 µ0, 09 - 0, 14	Zinklamelle, 480h, fl Zn/nc/TL µ0, 09 - 0, 14	blank	feuerverzinkt, tZn	manganphosphatiert, Mnph/r/6/T4	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0, 12 - 0, 18	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T0	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0, 12 - 0, 18	verzinkt, schwarz, 5 µm, Zn5/Fn/T0	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)													
2					•				•				•
2,5					•						•		•
3					•				•				•
3,5													•
4				•	•		•		•				•
5				•	•		•		•				•
6				•	•	•	•	•	•				•
7					•								•
8		•	•	•	•	•	•				•	•	•
10	•			•	•	•	•				•		•
12				•	•	•	•			•	•		•
14					•	•					•		•
16				•	•	•					•		•
18					•	•					•		•
20				•	•	•					•		•
22				•	•	•					•		•
24				•	•	•					•		•
27					•	•							•
30					•	•					•		•
33					•	•							•
36					•	•							•
39					•								•
42					•	•							•
45					•								
48					•								
52					•								•
56					•								•
60				•	•								•
64					•								•
72					•								
80					•								

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de