


ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x40, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ 0,09 - 0,14



Artikel-Nr.
2909121440

EAN
None

Gewicht in kg
0,063

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl

Güte
10.9

Beschichtung
Zinklamelle, 480h, flZn/nc
/TL μ 0,09 - 0,14

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
14 mm

Länge
40 mm

Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	7 mm
Gesamtlänge l	40 mm
Länge	40 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	14 mm
Kopfhöhe k	14 mm
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ 0,09 - 0,14
Kopfdurchmesser dk	21 mm
Gewindelänge b	40 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 12
Durchmesser d	14 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30	36
Länge (mm)														
8		•												
10		•	•	•										
12		•	•	•										
14		•		•										
16		•	•	•	•									
18			•											
20		•	•	•	•	•		•						
25	•	•	•	•	•	•	•							
30		•	•	•	•	•	•	•						
35		•	•	•	•	•	•	•		•				
40		•	•	•	•	•	•	•		•				
45			•	•	•	•	•	•		•				
50		•	•	•	•	•	•	•		•	•			
55			•	•	•	•	•	•		•	•			
60			•	•	•	•	•	•		•	•		•	
65				•	•	•		•			•			
70		•	•	•	•	•		•		•	•	•		
75		•	•			•		•		•				
80			•	•	•	•		•		•	•	•	•	
85			•		•		•	•		•			•	
90		•	•	•	•	•		•		•	•		•	
95				•										
100		•			•	•	•	•		•	•			
110					•	•		•		•	•		•	
115					•	•								
120					•	•		•	•	•	•			
130					•	•				•	•		•	
140						•				•	•		•	
145					•									
150			•								•	•		
155							•							
160				•		•		•		•	•			
165						•								
170		•		•						•				
180				•	•			•						
200										•	•		•	
210					•					•				
220						•								

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30	36
Länge (mm)														
230				•				•						
240								•						•
250											•			
280				•										
340								•						
360											•			
460											•			