

DIN 6796, Spannscheiben, 6 mm, FST, Zn15M TYP 2-Cn



Artikel-Nr.
406067966

EAN
None

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
73182100

Material
Federstahl

Güte
FST

Beschichtung
Zn15M TYP 2-Cn

Nenngröße
6 mm

Produktdetails

Spannscheiben für Schraubenverbindungen.

Material	Federstahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	6 mm
Durchmesser d1	6.4 mm
Durchmesser d2	14 mm
Norm	DIN 6796
Güte	FST
Beschichtung	Zn15M TYP 2-Cn
Stärke s	1.5 mm
Nenngröße	6 mm

Hinweise

Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

Beschichtung	Delta-Tone 9000	Geomet 321 A+VL	Geomet 500 B	Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, Zn/Fe8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18	Zinklamelle, 480h, f lZn/n c/TL µ0,09 - 0,14	Zinklamelle, 720h, f lZn/n c	Zinklamelle, 720h, f lZn/n c/TL µ0,09 - 0,14	Zn12 M Typ 2-C	Zn15 M TYP 2-Cn	blank	feuer verzinkt, tZn	mechanisch verznkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Typ1	mechanisch verznkt, Typ 1, 65 µm, Zn65M Typ1	verzinkt, dichtsicht, 5 µm, Zn5/Cn /T2 µ0,12 - 0,18
Nenngröße (mm)														
2,5												•		
3						•				•		•		
4										•		•		
5					•					•		•		•
6								•	•	•		•		
8				•					•	•	•	•		
10								•	•	•	•	•		
12	•	•			•			•	•	•	•	•	•	
14						•				•		•		
16				•				•	•	•	•	•		
18										•		•		
20		•	•						•	•		•		
22										•				
24							•			•		•		
30										•		•		