


ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x60, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
406409121260

EAN
None

Gewicht in kg
0,063

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl

Güte
8.8

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Durchmesser
12 mm

Länge
60 mm

Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	6 mm
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	12 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	18 mm
Gewindelänge b	36 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	8.8
Kraftangriff s	ISK 10
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
Länge (mm)										
8				•						
10	•			•	•	•				
12				•	•					
16				•	•	•			•	
18				•	•		•			
20				•	•	•	•			
25				•	•	•	•	•	•	
30		•		•	•	•	•	•	•	
35				•	•	•	•		•	
40		•	•	•	•	•	•		•	
45				•	•	•	•		•	
50				•	•	•	•		•	•
55				•	•	•	•			
60				•	•	•	•		•	
65				•	•		•			•
70				•	•	•	•			
75					•					
80				•	•	•	•		•	
90				•	•	•	•			
100				•	•	•	•			•
105					•					
110				•	•	•	•		•	
115					•					
120				•	•	•			•	
130					•		•		•	
140						•				
150				•	•		•		•	
160							•			
180							•			