


# ISO 10642, Senkschraube, M 8x40, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



**Artikel-Nr.**  
406410642840

**EAN**  
None

**Gewicht in kg**  
0,015

**Zolltarifnummer**  
73181568

**Material**  
Stahl

**Güte**  
08.8

**Beschichtung**  
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

**Güte / Material Zusatzfilter**  
08.8

**Kraftangriff Typ**  
Innensechskant

**Durchmesser**  
8 mm

**Länge**  
40 mm

## Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	40 mm
Länge	40 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	8 mm
Kopfhöhe k	4.96 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	17.92 mm
Gewindelänge b	40 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte / Material Zusatzfilter	08.8
Kraftangriff s	ISK 5
Güte	08.8
Durchmesser d	8 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

## Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

## Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	6	8	10	12	16
Länge (mm)						
10	•	•				
12		•	•			
16		•	•			
18	•					
20		•	•	•		
25		•	•	•	•	
30		•	•	•	•	•
35		•	•	•	•	
40		•	•	•	•	•
45			•		•	
50			•	•		
55		•				•
60			•	•	•	
70			•		•	
80		•	•		•	
100					•	