


DIN EN ISO 7380-1, mit abgeflachtem Halbrundkopf, M 4x12, 010.9, Zink-Eisen, schwarz, 5 µm, ZnFe5/Fn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
43757380412

EAN
None

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl

Güte
010.9

Beschichtung
Zink-Eisen, schwarz, 5 µm, ZnFe5/Fn/T2 µ0,12 - 0,18

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
4 mm

Länge
12 mm

Produktdetails

Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.

Material	Stahl
Tiefe t	1.3 mm
Gesamtlänge l	12 mm
Länge	12 mm
Norm	ISO 7380 1
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.2 mm
Beschichtung	Zink-Eisen, schwarz, 5 µm, ZnFe5/Fn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	7.6 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Kraftangriff s	ISK 2,5
Güte	010.9
Durchmesser d	4 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%. SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	8	10
Länge (mm)			
10	•	•	
12	•		
30			•