

DIN EN ISO 7380-1, mit abgeflachtem Halbrundkopf, M 4x16, 010.9, Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, ZnFe8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr. 43957380416	EAN None
Gewicht in kg 0,002	Zolltarifnummer 73181568
Material Stahl	Güte 010.9
Beschichtung Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, ZnFe8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18	Kraftangriff Typ Innensechskant
Durchmesser 4 mm	Länge 16 mm

Produktdetails

Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.

Material	Stahl
Tiefe t	1.65 mm
Gesamtlänge l	16 mm
Länge	16 mm
Norm	ISO 7380 1
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.2 mm
Beschichtung	Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, ZnFe8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	7.6 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Kraftangriff s	ISK 2,5
Güte	010.9
Durchmesser d	4 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com Dieser Artikel unterliegt der Gefahr der Wasserstoffversprödung nach ISO 4042 und ist aufgrund des potentiellen Risikos für wasserstoffinduzierte Sprödbrüche für verschraubungsrelevante (Zug- oder Biegebelastung) und/oder sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	8
Länge (mm)			
8	•		
12		•	
16	•		
25			•
40			•