


ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 4x5, A4, TX 20



Artikel-Nr.
541457945

EAN
None

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
73181595

Material
Edelstahl

Güte
A4

Beschichtung
blank

Kraftangriff Typ
Innensechsrund

Durchmesser
4 mm

Länge
5 mm

Produktdetails

Material	Edelstahl
Gesamtlänge l	5 mm
Länge	5 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	4 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	7 mm
Gewindelänge b	5 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	A4
Kraftangriff s	TX 20
Durchmesser d	4 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundtrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsgebiete, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10
Länge (mm)						
5		•				
6		•				
8			•	•		
10			•			
12		•		•		
16			•		•	
18			•			
20	•		•			•
30				•		
40		•				
45		•		•		
50				•		
60			•			
80			•			
105			•			
110			•			