

Mehrbereichsblindniet Flachkopf, 4x9,9, AL/ST, RAL 9010, KB: 1,2-6,4



Artikel-Nr.
5800201854548

EAN
None

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
83082000

Material
Aluminium

Güte
AL/ST

Beschichtung
blank

Klemmbereich min.
1,2 mm

Klemmbereich max.
6,4 mm

Durchmesser
4 mm

Länge
9,9 mm

Produktdetails

Material	Aluminium
Länge	9.9 mm
Länge des Nietdornes p	27 mm
Zugkraft	1500 N
Durchmesser	4 mm
Bohrlochdurchmesser	4,1 mm
Kopfhöhe k	1.7 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	8 mm
Kopfform	Flachkopf
Klemmbereich max.	6.4 mm

Klemmbereich min.	1.2 mm
Scherkraft	950 N
Durchmesser des Nietdornes dm	2.15 mm
Material Dorn	Stahl
Güte	AL/ST
Länge der Niethülse l	9.9 mm
Material Hülse	Aluminium
Durchmesser d	4 mm

Vorteile

- Durch den großen Klemmbereich kann Typenvielfalt und Lagerhaltung reduziert werden
- Durch die gute Lochleibungseigenschaften ideal für Reparaturlösungen
- Staub- und Spritzwasserdicht
- Geräuschversicherung durch Restnietdornverriegelung

Anwendung

Der Mehrbereichsblindniet ist durch seinen geprägten Nietschaft von einem Standard-Blindniet zu unterscheiden.

Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert somit die Toleranzen auf den Bohrlochdurchmesser und Lochabstand, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden.

Durch seine bohrlochfüllenden Eigenschaften eignet sich der Mehrbereichsblindniet ideal als Reparaturlösung.

Anwendungsgebiet: Fahrzeugbau, Behälter oder Gehäusebau usw.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3,2	4
Länge (mm)		
9,9	•	•