


fischer FNA II 6 x30/30 C (25)

**Artikel-Nr.**
62044125**EAN**
4006209441251**Gewicht in kg**
0,017**Zolltarifnummer**
73170080**Typ**
FNA II HCR**Material**
hochkorrosionsbeständig
er Stahl**Güte**
HCR**Beschichtung**
blk**Dübellänge**
67,5 mm**Nutzlänge max. Last**
30 mm

Produktdetails

Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II ist vor allem für die Verankerung von Brandschutzbekleidungen, Lüftungsleitungen, Metallschienen und Unterkonstruktionen geeignet. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA wird mit wenigen Hammerschlägen oder mit dem Bohrhammer zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch.

Typ	FNA II HCR
Güte	HCR
Ausführung	mit Nagelkopf
Dübellänge	67.5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	70 mm
Material	hochkorrosionsbeständiger Stahl
Bohrerinnendurchmesser d0	6 mm
Kopfdurchmesser	13 mm
Beschichtung	blk

Nutzlänge max. Last

30 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-06/0175

Vorteile

Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit; Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage; Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage; Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit; Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung.

Anwendung

- Brandschutzplatten
- Brandschutzbekleidungen
- Lüftungsleitungen
- Draht- und Noniusabhänger
- Montageschienen
- Metallschellen
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Spannbeton-Hohlplattendecken.

Artikelvarianten

Dübellänge (mm)	42,5	67,5	87,5	112,5	137,5
Nutzlänge max. Last					
100 mm					•
30 mm		•			
5 mm	•				
50 mm			•		
75 mm				•	