


fischer Halteteller mit Schraube DHT S 120 W (500)



Artikel-Nr. 62044389	EAN 4006209443897
Gewicht in kg 0,021	Zolltarifnummer 73181491
Typ DHT S	Schaftlänge 40 mm
Schraubenlänge Is 120 mm	Nutzlänge 110 - 125 mm



Produktdetails

Der fischer Halteteller DHT ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in Holz- und Holzwerkstoffen sowie Blechdicken bis 0,8 mm zu befestigen. Der DHT besteht aus einem Halteteller aus hochwertigem Nylon mit einer vormontierten Schraube. Der sehr flache Telleraufbau ermöglicht die Verarbeitung von dünnen Putz- und Armierungsschichten. Der DHT wird mit einem Akku-Bohrschrauber in der Durchsteckmontage ohne Vorbohren in Holz- und Holzwerkstoffe gesetzt. Dies spart Zeit und Kosten. Nach der Montage wird der Schraubenkopf mit einem Verschlussstopfen verschlossen. Dies reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche.

Typ	DHT S
Schraubenlänge Is	120 mm
Nutzlänge	110 - 125 mm
Teller-Durchmesser	50 mm
Schaftlänge	40 mm
Min. Verankerungstiefe	25 mm

Vorteile

Die Schraube des DHT-S erlaubt das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt; Der Verschlussstopfen reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche; Der sehr dünne Telleraufbau ermöglicht die Verarbeitung von dünnen Putz- und Armierungsschichten und bietet maximale Flexibilität in der Anwendung.

Anwendung

- Polystyrol
- PU-Hartschaumplatten
- Holzwolleleichtbauplatten
- Kork- / Kokosplatten.

Baustoffe

Geeignet für: Holz- und Holzwerkstoffe; Blechdicken bis 0,8 mm.

Artikelvarianten

Schraubenlänge ls	100 mm	120 mm	150 mm	65 mm	75 mm
Nutzlänge					
110 - 125 mm		•			
140 -155 mm			•		
60 -70 mm				•	
70 - 80 mm					•
90 - 105 mm	•				