

fischer Sicherungsglasche für Trägerklammer SS-TKL (25)



Artikel-Nr.
62048154

Gewicht in kg
0,197

Zolltarifnummer
73259910

Typ
SS-TKL

Spannbereich
-

Gewinde /
Lochdurchmesser
10 / 12 mm



Produktdetails

Die fischer Trägerklammer TKL eignet sich für die Befestigung von Rohrleitungen, insbesondere Sprinklerrohren, an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die Trägerklammer wird mit einer Schraube fixiert. Die integrierte Gewindeaufnahme ermöglicht die direkte Montage einer Gewindestange. VdS-, FM- und UL-Zertifikate garantieren die sichere Montage. Die TKL ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und zum Schutz vor Korrosion galvanisch verzinkt.

Typ	SS-TKL
Güte	ST
VdS zugelassen	Ja
UL zugelassen	Nein
Spannbereich	-
FM zugelassen	Nein
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Max. empf. Last (zentr. Zug)	-
Beschichtung	vz
Gewinde / Lochdurchmesser	10 / 12 mm

Vorteile

Die Bauform der TKL mit Befestigungsschraube erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren; Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger; VdS/FM/UL Zertifikate garantieren objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die massive Ausführung der TKL gewährleistet die hohe Tragkraft; Die TKL mit Gewindeaufnahme gewährt eine einfache und schnelle Montage.

Anwendung

Trägerklammern ermöglichen ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern, Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich.

Artikelvarianten

Spannbereich	-
Gewinde / Lochdurchmesser	
10 / 12 mm	•