


fischer RG 18x125 M12 I R (10)



|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>620512                | EAN<br>4006209505670              |
| Gewicht in kg<br>0,232               | Zolltarifnummer<br>73181900       |
| Typ<br>RG M I R                      | Material<br>nicht rostender Stahl |
| Güte<br>R                            | Beschichtung<br>blk               |
| Bohrernenndurchmesser<br>d0<br>20 mm | Anschlussgewinde<br>M 12          |
| Max. Einschraubtiefe<br>26 mm        | Min. Einschraubtiefe<br>12 mm     |



Produktdetails

Der fischer Innengewindeanker RG M I ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit der fischer Reaktionspatrone RSB sowie den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero und Montagemörtel und Montagemörtel Green für Befestigungen in Beton. Das metrische Innengewinde ermöglicht die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Ankerstangen. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert und der Befestigungspunkt wiederverwendet werden. Damit ist der RG M I vor allem geeignet für lösbare oder temporäre Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Typ                      | RG M I R              |
| Güte                     | R                     |
| Max. Einschraubtiefe     | 26 mm                 |
| passend zu               | RSB 16                |
| Material                 | nicht rostender Stahl |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 20 mm                 |
| Beschichtung             | blk                   |
| Anschlussgewinde         | M 12                  |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Min. Verankerungstiefe | 125 mm |
| Min. Einschraubtiefe   | 12 mm  |

## Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-12/0258

## Eigenschaften

Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Styrolfreier Mörtel auf Basis von Vinylesterharz. Temperaturabhängige Abbindezeiten.

## Vorteile

Das System aus Innengewindeanker RG M I und einem der Injektionsmörtel FIS V Plus, Montagemörtel FIS V Zero oder Montagemörtel Green für Beton kann je nach Anforderung individuell ausgewählt werden und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsspektrum; Der Innengewindeanker RG MI ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Er bietet dadurch optimale Flexibilität.

## Hinweise

Fischer Innengewindeanker RG MI sind nur in Verbindung mit Fischer R M Reaktionsankerpatronen, Fischer FIS V Injektionsmörtel, Fischer FIS SB Injektionsmörtel oder Fischer RSB Reaktionspatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen und der Mörtel sind nicht im Preis der Innengewindeanker enthalten.

## Anwendung

- Demontierbare und temporäre Befestigungen
- Verankerungen mit Reaktionspatrone RSB
- Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green in Beton.

## Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen.

## Artikelvarianten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Max. Einschraubtiefe | 26 mm |
| Min. Einschraubtiefe |       |
| 12 mm                | •     |