

Heco MMS-plus P 7,5x115 A4



Artikel-Nr. 620562600149	EAN 4019787566353
Gewicht in kg 2,956	Zolltarifnummer 73181410
Material nicht rostender Stahl A5	Güte A5
Beschichtung blk	Bohrernenndurchmesser d0 6 mm
Max. Klemmstärke tfix 50 mm	Nutzlänge max. Last 15 mm

Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus A4 (MMS-plus A4) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI® A4. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus A4 lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten und ist vollständig demontierbar.

Typ	Multi-Monti-plus P
Güte	A5
Durchmesser	7,5 mm
Kraftangriff	TX30
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	75 mm
Material	nicht rostender Stahl A5
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Max. Klemmstärke tfix	50 mm
Kopfform	Panhead

Beschichtung	blk
Länge	115 mm
Nutzlänge max. Last	15 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-15/0784

Vorteile

- Der Schraubanker mit höchstem Montagekomfort
- Optimierte Betongewinde für eine kraftvolle Verankerung
- Bis zu drei Setztiefen für mehr Flexibilität
- Erweitertes Produktsortiment für mehr Anwendungen
- Ausführung in Edelstahl A4 1.4401, Edelstahl 1.4529 / HCR auf Anfrage
- Phosphatierte Funktionsspitze für eine sichere Hinterschneidung des Betons
- Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton

Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

Anwendung

- Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix (mm)	50
Nutzlänge max. Last	
15 mm	•