

fischer Schraubabstandsschelle AM 18 (50)



Artikel-Nr.
62060190


EAN
4006209601907

Gewicht in kg
0,014

Zolltarifnummer
73269098

Typ
AM

Spannbereich
18 - 19 mm



Produktdetails

Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Der Schnellverschlussbügel sorgt für ein leichtes Öffnen und Schließen, ohne dass dabei die Schraube vollständig ausgedreht werden muss. Dies spart Zeit. Die vormontierte Kombischraube mit Schlitz- und Kreuzschlitzaufnahme vereinfacht zusätzlich die Montage. Die Metallschelle mit metrischem Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschräuben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton.

Güte	ST
Typ	AM
Abmessung IEC	-
Spannbereich	18 - 19 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz

Vorteile

Der Schnellverschlussbügel sorgt für ein leichtes Öffnen und Schließen ohne vollständiges Ausdrehen der Schraube und erlaubt eine einfache und schnelle Montage; Die vormontierte Kombischraube mit gängiger Schlitz- und Kreuzschlitz-Aufnahme erlaubt die Verwendung unterschiedlicher Schraubendreher und ermöglicht dadurch eine unkomplizierte Installation.

Anwendung

- Stahlpanzerrohren
- Elektrokabeln
- Kupfer- und Metallrohren.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Spannbeton-Hohlplatten; Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton.

Artikelvarianten

	Typ	AM	AMD
Spannbereich			
10 - 11 mm		•	
10 - 12 mm			•
12 - 13 mm		•	
14 - 15 mm		•	
14 - 16 mm			•
15 - 17 mm		•	
17 - 19 mm			•
18 - 19 mm		•	
20 - 21 mm		•	
20 - 23 mm			•
22 - 23 mm		•	
24 - 27 mm			•
26 - 27 mm		•	
28 - 29 mm		•	
32 - 33 mm		•	
34 - 35 mm		•	
40 -42 mm		•	
8 - 10 mm		•	