

# Upat UPM 33-150 ml



**Artikel-Nr.**  
620621400140

**EAN**  
4000657022222

**Gewicht in kg**  
0,393

**Zolltarifnummer**  
32141010

**Typ**  
UPM 33 145 ml

**Kartuscheninhalt**  
145 ml

**Kartuschentyp**  
Koaxial

## Produktdetails

Der wirtschaftliche Injektionsmörtel UPM 33 auf Basis von Vinylester kann in Verbindung mit Gewindestangen (ASTA und UPM-A) bzw. Siebhülse (UPM-SH) in nahezu allen Baustoffen zulassungskonform eingesetzt werden. Er kann in Vorsteck- oder Durchsteckmontage gesetzt werden und erreicht dabei ein hohes Lastniveau.

Typ	UPM 33 145 ml
Kartuschentyp	Koaxial
Kartuscheninhalt	145 ml
Lieferumfang	1x Kartusche 145 ml, 2x Statikmischer, 1x Auspresstößel

## Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-10/0171, ETA-15/0554

## Vorteile

Sichere Verankerung: Zulassung ETA Beton gerissen, ETA Mauerwerk und Brandschutzprüfung; Randnahes Befestigen: Die spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und verhindert Montageschäden im Randbereich; Effizient in Lochstein: Die Siebhülse für den Einsatz im Lochstein-Mauerwerk überbrückt den Putz und minimiert den Mörtelverbrauch; Flexibles Arbeiten: Durch Wechsel des Statikmischer können angebrochene Kartuschen weiterverwendet werden.

## Anwendung

- Stahlträger
- Dachkonstruktionen
- Vordach
- Vordach
- Carport
- Balkongeländer
- Treppengeländer
- Brückengeländer
- Balkenverankerung
- Fenster
- Fassadenkonstruktion
- Holzunterkonstruktionen
- Silos
- u.v.m.

## Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Hochlochziegel; Kalksand-Vollstein; Kalksand-Lochstein; Porenbeton; Hohlblock aus Leichtbeton.

## Artikelvarianten

<b>Kartuscheninhalt</b>	<b>145 ml</b>
<b>Kartuschentyp</b>	
Koaxial	•