


fischer FNA II 6x30/30 R RB (50)

**Artikel-Nr.**
620629600054**EAN**
4048962204612**Gewicht in kg**
0,017**Zolltarifnummer**
73170080**Typ**
FNA II RB R**Material**
nicht rostender Stahl**Güte**
R**Beschichtung**
blk**Dübellänge**
68 mm**Nutzlänge max. Last**
-

Produktdetails

Der fischer Nagelanker FNA II RB eignet sich optimal als demontierbare Verankerungslösung für Brandschutzplatten und zur Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA wird mit wenigen Hammerschlägen oder mit dem Bohrhammer zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage. Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach.

Typ	FNA II RB R
Güte	R
Ausführung	mit Nagelkopf
Dübellänge	68 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	66 mm
Material	nicht rostender Stahl
Bohrerinnenndurchmesser d0	6 mm
Kopfdurchmesser	13 mm
Beschichtung	blk
Nutzlänge max. Last	-

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-06/0175

Vorteile

Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit; Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage; Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage.

Anwendung

- Brandschutzplatten
- Brandschutzbekleidungen
- Lüftungsleitungen
- Draht- und Noniusabhänger
- Montageschienen
- Metallschellen
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Spannbeton-Hohlplattendecken.

Artikelvarianten

Dübellänge (mm)	68
Nutzlänge max. Last	
-	•