

fischer Nagelhülse FNH 6/30 (100)



Artikel-Nr.

620629600295

EAN

4048962293258

Gewicht in kg

0,003

Zolltarifnummer

73170080

Bohrernenndurchmesser d0


6 mm

Dübellänge

30 mm

Max. Nutzlänge

10 mm



Produktdetails

Die fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Federstahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Die einfache Montage machen weder Dübel noch Schraube erforderlich.

Güte	ST
Typ	FNH
Dübellänge	30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	40 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Beschichtung	vz
Max. Nutzlänge	10 mm
Effektive Verankerungstiefe	30 mm

Vorteile

Für die einteilige Nagelhülse sind weder Dübel noch Schraube erforderlich. Dies erlaubt eine unkomplizierte und einfache Montage; Die Geometrie der Nagelhülse ermöglicht ein leichtes Einschlagen ins Bohrloch. Dies spart Zeit und Geld.

Anwendung

- Kanthölzer
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
- Metallprofile.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollziegel.

Artikelvarianten

Dübellänge (mm)	30	40	50	60	80
Max. Nutzlänge					
10 mm	.	.			
20 mm			.		
30 mm				.	
50 mm					.