

fischer Montageschiene FUS 41/2,5 fvz 6000 (1)



Artikel-Nr.
620629600550

EAN
4048962257229

Gewicht in kg
14,766

Zolltarifnummer
72169180

Material
feuerverzinkter Stahl

Güte
ST

Beschichtung
tZn

Länge
6.000 mm

Stärke
2,5 mm

Brandprüfung
Ja



Produktdetails

Die hochwertige fischer Montageschiene FUS 41/2,5 - 6 m fvz, ist eine U-Profil-Montageschiene zur Herstellung von sicheren horizontalen und vertikalen Installationen. Ermöglicht die schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragkonstruktionen. Länge 6000 mm. Die Schienengeometrie gewährleistet die Verwendung des umfangreichen fischer Zubehörsortiments. Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter sicheren Halt bei vertikalen Montagen und hohen Querlasten. Verschiedene Schienen-Wandstärken erlauben eine wirtschaftliche Schienenauslegung. Die Skalierung auf den Montageschienen vereinfacht das Ablängen und Platzieren der Bauteile. Langlöcher in der Schiene ermöglichen mehr Flexibilität bei der Montage der Anbauteile.

Güte	ST
Typ	FUS
Brandprüfung	Ja
Material	feuerverzinkter Stahl
Beschichtung	tZn
Länge	6000 mm
Stärke	2.5 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-21/0140

Eigenschaften

Werkstoff: Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025

Verzinkung: Feuerverzinkt

Vorteile

Die gleiche Schienengrundgeometrie gewährleistet die Verwendung des umfangreichen Zubehörsortiments für alle Schienenabmessungen.

Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter sicheren Halt zur Aufnahme hoher Querlasten wie z. B. bei der vertikalen Montage.

Verschiedene Schienen-Wandstärken erlauben eine wirtschaftliche Schienenauslegung.

Die Skalierung auf den Montageschienen vereinfacht das Ablängen und Platzieren der Anbauteile bei der Montage.

Hinweise

Zur sicheren Befestigung empfehlen wir fischer Schienenbefestigung FNA II.

Anwendung

Die Fischer Montageschienen FUS dienen zur horizontalen und vertikalen Installation von Schellen sowie zur Herstellung von Traversen, Konsolen und Tragrahmen jeder Art.

Artikelvarianten

Stärke (mm)	2	2,5
Brandprüfung		
-	•	•
Ja		•