

fischer Putzdübel FIF-CS 8/280 (100)



Artikel-Nr.
620629600689

EAN
4048962231281

Gewicht in kg
0,045

Zolltarifnummer
39269097

Typ
FIF-CS

Max. Nutzlänge
310 mm



Produktdetails

Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CS ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 340 mm Dicke für Wärmedämmstoffsysteme wie Polystyrolämmplatten oder Mineralwollplatten, in Beton, Voll- und Lochstein, haufwerksporigem Leichtbeton und Porenbeton sicher zu befestigen. Die einheitliche Setztiefe für alle Baustoffe vereinfacht die Montage. Der Schraubdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem Oktagonalem Teller und einer Compound-Schraube. Die Compound-Schraube minimiert die Wärmebrücke. Dadurch werden Dübelabzeichnungen an der Fassade verhindert. Der FIF-CS wird mit einem handelsüblichen Schrauber gesetzt.

Typ	FIF-CS
Dübellänge	328 mm
Min. Bohrlochtiefe	45 mm
Bohrernenndurchmesser d0	8 mm
Min. Verankerungstiefe	35 mm
Max. Nutzlänge	310 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-15/0006

Vorteile

Die Compoundschraube (Stahl-Kunststoff Kombination) minimiert die Wärmebrücke. Dadurch entstehen keine Dübelabzeichnungen an der Fassade; Minimale Einbindetiefe von 35 mm im tragenden Untergrund sorgt für einen geringen Bohrerverschleiß und reduziert die Bohrzeit; Bei der dämmstoffbündigen Montage sorgt der sehr dünn auslaufende Teller für das optimale Anschmiegen an die Dämmplatte und den Auftrag dünner Armierungsschichten; Für Dämmstoffdicken bis 340 mm; Eine Einbindetiefe für alle Baustoffe.

Anwendung

- Befestigung von WDVS-Dämmplatten auf Beton und Mauerwerk
- Oberflächenbündige Montage in allen gängigen Dämmstoffarten.

Baustoffe

Geeignet für: Baustoffklassen A, B, C, D, E; Beton; Beton (Wetterschale); Mauerziegel; Kalksand-Vollstein; Hohlblock aus Leichtbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Haufwerksporiger Leichtbeton; Porenbeton.

Artikelvarianten

Typ	FIF-CN II	FIF-CS	FIF-PN
Max. Nutzlänge			
110 mm	•	•	•
130 mm	•	•	•
150 mm	•	•	•
170 mm	•	•	•
190 mm	•	•	•
210 mm	•	•	
230 mm	•	•	
250 mm	•	•	
270 mm	•	•	
290 mm	•	•	
310 mm	•	•	
330 mm	•	•	
350 mm	•	•	
370 mm		•	
70 mm	•		•
90 mm	•	•	•