

fischer Putzdübel FIF-PN 8/160 (100)



Artikel-Nr.
620629600698

EAN
4048962332483

Gewicht in kg
0,021

Zolltarifnummer
39269097

Typ
FIF-PN

Max. Nutzlänge
170 mm



Produktdetails

Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-PN ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 190 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der fischer Putzdübel FIF-PN besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktagonalem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-PN wird mit dem Hammer eingeschlagen. Das spart Zeit und Kosten. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen und ermöglicht eine störungsfreie Montage. Der glasfaserverstärkte Kunststoff-Nagel reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche.

Typ	FIF-PN
Dübellänge	208 mm
Min. Bohrlochtiefe	45 mm
Bohrernenndurchmesser d0	8 mm
Min. Verankerungstiefe	35 mm
Max. Nutzlänge	170 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-18/0253

Vorteile

Mit wenigen Hammerschlägen zu setzen; Durch die Tellerstärke von nur 2,7 mm schmiegt sich der Teller optimal in die Dämmung. Somit können kostengünstige, dünne Armierungsschichten aufgetragen werden; Optimierte Haltekräfte durch den Nagel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK); Geringe Einbindetiefe von 35 mm erspart Bohrzeiten; Durch den GFK-Nagel ist der Dübel wärmebrückenfrei mit dem Chi-Wert 0,000 [W/K].

Anwendung

- Montage von WDVS-Dämmplatten auf Beton und Mauerwerk
- Oberflächenbündige Montage in WDVS-Dämmstoffen wie Mineralwolle oder Polystyrol.

Baustoffe

Geeignet für: Baustoffklassen A, B, C, D, E; Beton; Mauerziegel; Kalksand-Vollstein; Hohlblock aus Leichtbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Haufwerksporiger Leichtbeton; Porenbeton.

Artikelvarianten

Typ	FIF-CN II	FIF-CS	FIF-PN
Max. Nutzlänge			
110 mm	•	•	•
130 mm	•	•	•
150 mm	•	•	•
170 mm	•	•	•
190 mm	•	•	•
210 mm	•	•	
230 mm	•	•	
250 mm	•	•	
270 mm	•	•	
290 mm	•	•	
310 mm	•	•	
330 mm	•	•	
350 mm	•	•	
370 mm		•	
70 mm	•		•
90 mm	•	•	•