

fischer Silikonrohrschele FRSH 59-63 (50)



Artikel-Nr.
62063502

EAN
4006209635025

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73269098

Anschlussgewinde
M 8

Höhe Z
46 mm

Max. empf. statische
Last (zentr. Zug)
Nempf.
1 kN

NenngroÙe
2"

Spannbereich
60 - 64 mm

Produktdetails

Die fischer Rohrschelle FRSH ist eine zweisehraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einer hochtemperaturbeständigen Silikon-Schalldämmeinlage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Heißwasser- und Dampfleitungen mit Medien bis +220° C und einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.

Typ	FRSH
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	1 kN
NenngroÙe	2"
Breite x Stärke	20 x 1,25 mm
Güte	DD11
Verschlusschraube	M 5
Spannbereich	60 - 64 mm
Höhe Z	46 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt

Beschichtung	VZ
Anschlussgewinde	M 8

Vorteile

Die spezielle Schallschutzeinlage aus Silikon ermöglicht den Einsatz für Medientemperaturen bis +220° C; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Verlostsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.

Anwendung

Befestigung von hoch temperierten Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben wie z. B. Dampfleitungen.

Artikelvarianten

Nenngröße	2"
Spannbereich	
60 - 64 mm	•