

MKT Einschlaganker ESM 8x30 A4



|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>620716600002    | <b>EAN</b><br>4043315110855                 |
| <b>Gewicht in kg</b><br>0,011         | <b>Zolltarifnummer</b><br>73181900          |
| <b>Typ</b><br>ES                      | <b>Material</b><br>nicht rostender Stahl A4 |
| <b>Güte</b><br>A4                     | <b>Beschichtung</b><br>blk                  |
| <b>Bohrernenndurchmesser</b><br>10 mm | <b>Gewinde</b><br>M 8                       |
| <b>Max. Einschraubtiefe</b><br>13 mm  | <b>Dübellänge</b><br>30 mm                  |
| <b>Min. Einschraubtiefe</b><br>9 mm   | <b>Min. Bohrlochtiefe</b><br>30 mm          |

Produktdetails

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Güte                  | A4                       |
| Typ                   | ES                       |
| Dübellänge            | 30 mm                    |
| Max. Einschraubtiefe  | 13 mm                    |
| Min. Bohrlochtiefe    | 30 mm                    |
| Bohrernenndurchmesser | 10 mm                    |
| Gewinde               | M 8                      |
| Material              | nicht rostender Stahl A4 |
| Beschichtung          | blk                      |
| Min. Einschraubtiefe  | 9 mm                     |

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, M 6 bis M 20, Zul.-Nr. ETA-02/0020 für Edelstahl A4 sowie M 6 bis M 10 für Edelstahl HCR 1.4529.

Europäisch Technische Zulassung für redundante (Mehrfach) Befestigungen M 6 bis M 16 Zul.-Nr.ETA-05/0116 für Edelstahl A4 und HCR.

Eigenschaften

Geringe Setztiefen. Leichtes, auch mehrfaches Lösen und erneutes Befestigen der Anbauteile möglich.

Montageanweisung

Einschlaganker sind wegkontrolliert. Trotzdem ist für das Anziehen der Schrauben oder Kontermuttern ein Drehmoment vorgeschrieben, um den Dübel nicht zu beschädigen.

Hinweise

Für die Montage Setzwerkzeug Typ E-SW verwenden.

Anwendung

Die MKT Einschlaganker E dienen zur Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art, Abhängen von Rohrleitungen, Lüftungskanäle, Sprinkleranlagen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sowie das Befestigen von Unterdecken.

Artikelvarianten

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Min. Einschraubtiefe    | 9 mm |
| Min. Bohrlochtiefe (mm) |      |
| 30                      | •    |