

MKT BSZ-M 6/35



Artikel-Nr.
620716600136

EAN
4043315124012

Gewicht in kg
0,035

Zolltarifnummer
73181499

Länge
35 mm

Max. Klemmstärke tfix
0 mm

Nutzlänge max. Last
0 mm

Produktdetails

Die Option 1 zugelassene Betonschraube BSZ schneidet sich beim Eindrehen ein Gewinde formschlüssig in den Beton und ermöglicht durch das spreizdruckfreie Wirkprinzip (=Hinterschnitt) randnahe

Befestigungen. Das zulässige Adjustieren ermöglicht die nachträgliche Unterfütterung zum Ausgleich von Unebenheiten. Durch die vollständige Demontierbarkeit ist die Betonschraube BSZ auch für temporäre Befestigungen prädestiniert. Die Montage mit Schlagschrauber benötigt keinen Drehmomentschlüssel. Sie ist schnell, zuverlässig und minimiert Montagefehler. Durch die vielen verschiedenen Kopfausführungen können die Betonschrauben BSZ für vielfältige Anwendungen verwendet werden.

Typ	BSZ-M
Güte	ST
Durchmesser	8 mm
Kraftangriff	SW 13
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Max. Klemmstärke tfix	0 mm
Kopfform	Muffe mit Stufengewinde M8/M10 und Sechskant-Antrieb
Beschichtung	vz
Länge	35 mm

Anschlussgewinde	M8/10 IG
Nutzlänge max. Last	0 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

C20/25–C50/60

ETA-16/0204

zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1)

ETA-16/0439 zur

Verwendung für redundante nichttragende Systeme

Anwendung

Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton: Geländer und Handläufe, Regale, Holzbalken, Stützen und Sprieße, Konsolen, Rohr- und Kabeltrassen, abgehängte Decken, usw.

Temporäre Befestigung von Baustelleneinrichtungen, wie z. B. für Baustützen, Absturzsicherungen und Gerüste

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix (mm)	0
Nutzlänge max. Last	
0 mm	•