

MKT BSZ-BS 6x55



Artikel-Nr. 620716600139	EAN 4043315124043
Gewicht in kg 0,019	Zolltarifnummer 73181499
Typ BSZ-BS	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser d0 6 mm	Anschlussgewinde M 8 x 16 mm
Durchmesser 8 mm	Kraftangriff SW 10
Länge 55 mm	Max. Klemmstärke tfix 20 mm
Nutzlänge max. Last 0 mm	

Produktdetails

Die Option 1 zugelassene Betonschraube BSZ schneidet sich beim Eindrehen ein Gewinde formschlüssig in den Beton und ermöglicht durch das spreizdruckfreie Wirkprinzip (=Hinterschnitt) randnahe Befestigungen. Das zulässige Adjustieren ermöglicht die nachträgliche Unterfütterung zum Ausgleich von Unebenheiten. Durch die vollständige Demontierbarkeit ist die Betonschraube BSZ auch für temporäre Befestigungen prädestiniert. Die Montage mit Schlagschrauber benötigt keinen Drehmomentschlüssel. Sie ist schnell, zuverlässig und minimiert Montagefehler. Durch die vielen verschiedenen Kopfausführungen können die Betonschrauben BSZ für vielfältige Anwendungen verwendet werden.

Typ	BSZ-BS
Güte	ST
Durchmesser	8 mm

Kraftangriff	SW 10
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Max. Klemmstärke tfix	20 mm
Kopfform	Stockschraube mit metrischen Anschlussgewinde und Sechskant-Antrieb
Beschichtung	vZ
Anschlussgewinde	M 8 x 16 mm
Länge	55 mm
Nutzlänge max. Last	0 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

C20/25–C50/60

ETA-16/0204 zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1) ETA-16/0439 zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme in Spannbeton-Hohlplattendecken

Eigenschaften

Stockschraube mit metrischen Anschlussgewinde und Sechskant-Antrieb

Stahl, verzinkt

Vorteile

Europäische Technische Bewertung zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1) für Betonschrauben in den Größen 6, 8, 10, 12 und 14

–Durch bis zu 3 Einschraubtiefen flexibel verwendbar für hohe

Lasten oder geringen Bohr- und Montageaufwand

– Europäische Technische Bewertung zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme in Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken für Betonschrauben in den Größen 5 und 6

–Zugelassen für die Verwendung unter seismischer Einwirkungen

der Kategorie C12) und C22)

–Durch die Verwendung der Verfüllscheibe VS3) können die zulässigen Lasten unter seismischer Einwirkung C1 und C2 nochmals erhöht werden.

–Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30–R120).

–Wiederverwendbar im Rahmen der allgemeinen Bauartgenehmigung für temporäre Befestigungen (BSZ-SU: Ø10-Ø14

Kleiner Bohrlochdurchmesser, geringer Rand- und Achsabstand

– Schnelle Durchsteckmontage mit Schlagschrauber ohne Drehmomentkontrolle

–Keine Aushärtezeiten, sofort belastbar

–Adjustierbar zum Ausgleich von Unebenheiten (Ø8– Ø14mm)

–Vollständig demontierbar

–Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch zahlreiche Varianten

–Optisch ansprechend durch verschiedene Kopfformen

–Ohne Europäische Technische Bewertung auch einsetzbar in druckfestem Naturstein, verschiedenen Vollsteinen und grünem Beton

Hinweise

Nur für Anwendungen in Massivbeton

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke t _{fix} (mm)	20
Nutzlänge max. Last	
0 mm	•