

MKT BSZ-B 10x140 A4



Artikel-Nr. 620716600160	EAN 4043315124258
Gewicht in kg 0,089	Zolltarifnummer 73181499
Typ BSZ-B	Material nicht rostender Stahl A4
Güte A4	Beschichtung blk
Bohrernenndurchmesser d0 10 mm	Anschlussgewinde M 12 x 140 mm
Durchmesser 12 mm	Kraftangriff SW 9
Länge 140 mm	Max. Klemmstärke tfix 59 mm
Nutzlänge max. Last 29 mm	

Produktdetails

Die Option 1 zugelassene Betonschraube BSZ schneidet sich beim Eindrehen ein Gewinde formschlüssig in den Beton und ermöglicht durch das spreizdruckfreie Wirkprinzip (=Hinterschnitt) randnahe Befestigungen. Das zulässige Adjustieren ermöglicht die nachträgliche Unterfütterung zum Ausgleich von Unebenheiten. Durch die vollständige Demontierbarkeit ist die Betonschraube BSZ auch für temporäre Befestigungen prädestiniert. Die Montage mit Schlagschrauber benötigt keinen Drehmomentschlüssel. Sie ist schnell, zuverlässig und minimiert Montagefehler. Durch die vielen verschiedenen Kopfausführungen können die Betonschrauben BSZ für vielfältige Anwendungen verwendet werden.

Typ	BSZ-B
Güte	A4
Durchmesser	12 mm

Kraftangriff	SW 9
Material	nicht rostender Stahl A4
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Max. Klemmstärke tfix	59 mm
Kopfform	Stockschraube mit metrischen Anschlussgewinde und Sechskant-Antrieb
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 12 x 140 mm
Länge	140 mm
Nutzlänge max. Last	29 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

C20/25–C50/60.

ETA-16/0439 zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme

ETA-16/0439 zur

Verwendung für redundante nichttragende Systeme in Spannbeton-Hohlplattendecken

Eigenschaften

Mit metrischen Anschlussgewinde und Sechskant-Antrieb

Edelstahl A4

Vorteile

Europäische Technische Bewertung zur Verankerung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1) für Betonschrauben in den Größen 6, 8 und 10

–Durch bis zu 3 Einschraubtiefen flexibel verwendbar für hohe

Lasten oder geringen Bohr- und Montageaufwand

– Europäische Technische Bewertung zur Verwendung als für

redundante nicht tragende Systeme in Beton und Spannbeton, Hohlplattendecken für Betonschrauben Ø6

–Zugelassen für die Verwendung unter seismischer Einwirkungen

der Kategorie C12)

–Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30–

R120).

–Kleiner Bohrlochdurchmesser, geringer Rand- und Achsabstand

– Schnelle Durchsteckmontage mit Schlagschrauber ohne Drehmomentkontrolle

–Keine Aushärtezeiten, sofort belastbar

–Adjustierbar zum Ausgleich von Unebenheiten (Ø8 und Ø10)

–Vollständig demontierbar

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch zahlreiche Varianten

–Optisch ansprechend durch verschiedene Kopfformen

–Ohne Europäische Technische Bewertung auch einsetzbar in druckfestem Naturstein, verschiedenen Vollsteinen und grünem Beton

Hinweise

Nur für Anwendungen in Massivbeton

Anwendung

Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innen- und

Außenbereich, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton:

Geländer und Handläufe, Stahlträger, Holzbalken, Stützen und Sprieße, Konsolen, Rohr- und Kabeltrassen, usw.

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix (mm)	59
Nutzlänge max. Last	
29 mm	•