

# MKT VMZ-A160 M16-100/285 A4 Ankerstange



|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>620716600175       | <b>EAN</b><br>4043315118721                 |
| <b>Gewicht in kg</b><br>0,525            | <b>Zolltarifnummer</b><br>73181900          |
| <b>Typ</b><br>VMZ-A A4                   | <b>Material</b><br>nicht rostender Stahl A4 |
| <b>Güte</b><br>A4                        | <b>Beschichtung</b><br>blk                  |
| <b>Bohrernenndurchmesser d0</b><br>18 mm | <b>Anschlussgewinde</b><br>M 16             |
| <b>Nutzlänge</b><br>100 mm               |                                             |

## Produktdetails

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Typ                      | VMZ-A A4                 |
| Güte                     | A4                       |
| Material                 | nicht rostender Stahl A4 |
| Nutzlänge                | 100 mm                   |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 18 mm                    |
| Beschichtung             | blk                      |
| Anschlussgewinde         | M 16                     |
| Länge                    | 285 mm                   |
| Kraftangriff (Mutter)    | SW 24                    |

## Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

## Eigenschaften

Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.

## Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

## Vorteile

- geringe Betonbauteildicken
- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.

## Hinweise

Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.

## Anwendung

Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.

## Artikelvarianten

| Anschlussgewinde | M 16 |
|------------------|------|
| Nutzlänge        |      |
| 100 mm           | •    |
| 165 mm           | •    |
| 30 mm            | •    |
| 45 mm            | •    |
| 60 mm            | •    |