

MKT Nylon-Standarddübel NSD 16



Artikel-Nr. 620716600229	Gewicht in kg 0,011
Zolltarifnummer 39269097	Bohrernenndurchmesser d0 16 mm
Dübellänge 80 mm	Min. Bohrlochtiefe 95 mm
Passend zu Schraubendurchmesser 12 - 14 mm	



Produktdetails

Der Nylon-Standarddübel NSD mit 2-fach-Spreizung ist für schnelle Befestigungen mit geringen Lasten in Beton und Vollsteinen geeignet. Da die Einschlagsperre ein vorzeitiges Spreizen verhindert, eignet sich der Nylon-Standarddübel NSD besonders für die montagefreundliche Durchsteckmontage, sogar mit vormontierter Schraube. Die hohe Montagesicherheit wird durch große Verdrehsicherungen, die ein Mitdrehen im Bohrloch verhindern, gewährleistet.

Typ	NSD
Ausführung	ohne Schraube
Dübellänge	80 mm
Passend zu Schraubendurchmesser	12 - 14 mm
Min. Bohrlochtiefe	95 mm
Bohrernenndurchmesser d0	16 mm

Eigenschaften

- Hochwertiges Polyamid (Nylon)
- Halogenfrei und silikonfrei
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C

Artikelvarianten

Min. Bohrlochtiefe (mm)	95
Passend zu Schraubendurchmesser	
12 - 14 mm	.