

MKT ES M 10 x 25 Einschlaganker



Artikel-Nr. 620716600255	Gewicht in kg 0,014
Zolltarifnummer 73181900	Typ ES
Material Stahl galvanisch verzinkt	Güte ST
Beschichtung vz	Bohrernenndurchmesser 12 mm
Gewinde M 10	Dübellänge 25 mm
Max. Einschraubtiefe 12 mm	Min. Bohrlochtiefe 25 mm
Min. Einschraubtiefe 10 mm	

Produktdetails

Güte	ST
Typ	ES
Dübellänge	25 mm
Max. Einschraubtiefe	12 mm
Min. Bohrlochtiefe	25 mm
Bohrernenndurchmesser	12 mm
Gewinde	M 10
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz
Min. Einschraubtiefe	10 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, M 6 bis M 20, Zul.-Nr. ETA-02/0020 für Edelstahl A4 sowie M 6 bis M 10 für Edelstahl HCR 1.4529.

Europäisch Technische Zulassung für redundante (Mehrfach) Befestigungen M 6 bis M 16 Zul.-Nr.ETA-05/0116 für Edelstahl A4 und HCR.

Eigenschaften

Geringe Setztiefen. Leichtes, auch mehrfaches Lösen und erneutes Befestigen der Anbauteile möglich.

Montageanweisung

Einschlaganker sind wegkontrolliert. Trotzdem ist für das Anziehen der Schrauben oder Kontermuttern ein Drehmoment vorgeschrieben, um den Dübel nicht zu beschädigen.

Hinweise

Für die Montage Setzwerkzeug Typ E-SW verwenden.

Anwendung

Die MKT Einschlaganker E dienen zur Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art, Abhängen von Rohrleitungen, Lüftungskanäle, Sprinkleranlagen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sowie das Befestigen von Unterdecken.

Artikelvarianten

Min. Einschraubtiefe	10 mm
Min. Bohrlochtiefe (mm)	
25	