

# MKT B-IG M 8x50 A4 Bolzenanker mit Innengewinde



**Artikel-Nr.**  
6207166009050

**EAN**  
4043315009036

**Gewicht in kg**  
0,023

**Zolltarifnummer**  
73181595

**Typ**  
B-IG A4

**Material**  
nicht rostender Stahl A4

**Güte**  
A4

**Beschichtung**  
blk

**Bohrerinnenndurchmesser d0**  
10 mm

**Setztiefe hnom**  
57 mm

## Produktdetails

Der Bolzenanker B-IG ist die Innengewindeversion des ETA zugelassenen Bolzenankers B. Er kann in ein normales, nicht hinterschnittenes Bohrloch ohne Setzwerkzeug gesetzt werden und ist universell mit verschiedenen Schraubentypen und -längen verwendbar. Die Verspreizung des Dübels erfolgt durch das Anziehen der Schraube. Die Befestigung kann problemlos wieder gelöst werden. Die Rand- und Achsabstände sind geringer als bei Einschlagankern.

|                |         |
|----------------|---------|
| Typ            | B-IG A4 |
| Güte           | A4      |
| Kraftangriff   | SW 13   |
| Dübellänge     | 50 mm   |
| Setztiefe hnom | 57 mm   |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material                 | nicht rostender Stahl A4 |
| Gewinde (d x L)          | M 8 x 15 mm              |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 10 mm                    |
| Beschichtung             | blk                      |

Eigenschaften

Betongüte: C20/25–C50/60

Anwendung

Für nicht sicherheitsrelevante mittelschwere Befestigungen, wo ein Innengewinde erforderlich ist und/oder die Achs- und Randabstände kleiner sein müssen als bei Einschlagankern: Abhängungen, Stahlprofile, Lüftungssysteme, Ankerschienen.

Artikelvarianten

| Bohrernenndurchmesser d0 (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 |
|-------------------------------|---|----|----|----|
| Setztiefe hnom                |   |    |    |    |
| 51 mm                         | • |    |    |    |
| 57 mm                         |   | •  |    |    |
| 71 mm                         |   |    | •  |    |
| 84 mm                         |   |    |    | •  |