

MKT B-IG M 10x60 A4 Bolzenanker mit Innengewinde



Artikel-Nr.
6207166009098

EAN
4043315009074

Gewicht in kg
0,04

Zolltarifnummer
73181595

Typ
B-IG A4

Material
nicht rostender Stahl A4

Güte
A4

Beschichtung
blk

**Bohrerinnenndurchmess
er d0**
12 mm

Setztiefe hnom
71 mm

Produktdetails

Der Bolzenanker B-IG ist die Innengewindeversion des ETA zugelassenen Bolzenankers B. Er kann in ein normales, nicht hinterschnittenes Bohrloch ohne Setzwerkzeug gesetzt werden und ist universell mit verschiedenen Schraubentypen und -längen verwendbar. Die Verspreizung des Dübels erfolgt durch das Anziehen der Schraube. Die Befestigung kann problemlos wieder gelöst werden. Die Rand- und Achsabstände sind geringer als bei Einschlagankern.

Typ	B-IG A4
Güte	A4
Kraftangriff	SW 17
Dübellänge	60 mm
Setztiefe hnom	71 mm

Material	nicht rostender Stahl A4
Gewinde (d x L)	M 10 x 20 mm
Bohrernenndurchmesser d0	12 mm
Beschichtung	blk

Eigenschaften

Betongüte: C20/25–C50/60

Anwendung

Für nicht sicherheitsrelevante mittelschwere Befestigungen, wo ein Innengewinde erforderlich ist und/oder die Achs- und Randabstände kleiner sein müssen als bei Einschlagankern: Abhängungen, Stahlprofile, Lüftungssysteme, Ankerschienen.

Artikelvarianten

Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16
Setztiefe hnom				
51 mm	•			
57 mm		•		
71 mm			•	
84 mm				•