

MKT B-IG M 12x75 vz Bolzenanker mit Innengewinde



Artikel-Nr. 6207166009111	EAN 4043315009135
Gewicht in kg 0,091	Zolltarifnummer 73181595
Typ B-IG	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser d0 16 mm	Setztiefe hnom 84 mm

Produktdetails

Der Bolzenanker B-IG ist die Innengewindeversion des ETA zugelassenen Bolzenankers B. Er kann in ein normales, nicht hinterschnittenes Bohrloch ohne Setzwerkzeug gesetzt werden und ist universell mit verschiedenen Schraubentypen und -längen verwendbar. Die Verspreizung des Dübels erfolgt durch das Anziehen der Schraube. Die Befestigung kann problemlos wieder gelöst werden. Die Rand- und Achsabstände sind geringer als bei Einschlagankern.

Typ	B-IG
Güte	ST
Kraftangriff	SW 19
Dübellänge	75 mm
Setztiefe hnom	84 mm

Material	Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde (d x L)	M 12 x 26 mm
Bohrernenndurchmesser d0	16 mm
Beschichtung	vz

Eigenschaften

Betongüte: C20/25–C50/60

Anwendung

Für nicht sicherheitsrelevante mittelschwere Befestigungen, wo ein Innengewinde erforderlich ist und/oder die Achs- und Randabstände kleiner sein müssen als bei Einschlagankern: Abhängungen, Stahlprofile, Lüftungssysteme, Ankerschienen.

Artikelvarianten

Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16
Setztiefe hnom				
51 mm	•			
57 mm		•		
71 mm			•	
84 mm				•