

MKT SL-S 14-25 vz Schwerlastanker 6-kant



Artikel-Nr. 6207166013392	Gewicht in kg 0,123
Zolltarifnummer 73181595	Typ SL-S
Material Stahl galvanisch verzinkt	Güte ST
Beschichtung vz	Kopfform Sechskantkopf
Bohrernenndurchmesser d0 14 mm	Gewinde M 10
Klemmstärke tfix 25 mm	

Produktdetails

Der Schwerlastanker SL ist ein drehmomentkontrollierter Spreizdübel für die Durchsteckmontage im ungerissenen Beton, erhältlich in zwei Versionen: SL-S mit Schraubenkopf und SL-B mit Gewindebolzen und Mutter.

Typ	SL-S
Güte	ST
Klemmstärke tfix	25 mm
Gewinde	M 10
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	14 mm
Kopfform	Sechskantkopf
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Betongüte: C12/15–C50/84

Hinweise

Die Größe M 10 in Stahl verzinkt besitzt eine Europäische Technische
Bewertung nach Option 7 und eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung in Beton ab Festigkeitsklasse C12/15.

Artikelvarianten

Gewinde		M 10
Klemmstärke tfix		
-		•
10 mm		•
100 mm		•
25 mm		•
50 mm		•
75 mm		•