

MKT SL-S 14-75 vz Schwerlastanker 6-kant



Artikel-Nr.
6207166013712

EAN
4043315013712

Gewicht in kg
0,177

Zolltarifnummer
73181595

Typ
SL-S

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Beschichtung
vz

Kopfform
Sechskantkopf

**Bohrerenndurchmesser
er d0**
14 mm

Gewinde
M 10

Klemmstärke tfix
75 mm

Produktdetails

Der Schwerlastanker SL ist ein drehmomentkontrollierter Spreizdübel für die Durchsteckmontage im ungerissenen Beton, erhältlich in zwei Versionen: SL-S mit Schraubenkopf und SL-B mit Gewindebolzen und Mutter.

Typ	SL-S
Güte	ST
Klemmstärke tfix	75 mm
Gewinde	M 10
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrerenndurchmesser d0	14 mm
Kopfform	Sechskantkopf
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Betongüte: C12/15–C50/87

Hinweise

Die Größe M 10 in Stahl verzinkt besitzt eine Europäische Technische Bewertung nach Option 7 und eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung in Beton ab Festigkeitsklasse C12/15.

Artikelvarianten

Gewinde	M 10
Klemmstärke tfix	
-	•
10 mm	•
100 mm	•
25 mm	•
50 mm	•
75 mm	•